

# BRILLASILIC E

## *Abrillantador y protector base silicón*

### APLICACIONES

**BRILLASILIC E** es un producto desarrollado para el abrillantado, protección, restauración y mantenimiento de superficies de vinilo, piel, plástico, hule, cromo, pintura, formaica, madera, etc. Para uso en servicio y detallado automotriz, agencias de automóviles, industrias, hoteles, oficinas, comercios, centros comerciales, líneas de transporte, autobuses, restaurantes, clubes, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- Abrillanta, protege y mantiene limpias las áreas tratadas.
- Amplio rango de aplicación.
- Evita el agrietamiento, resequedad y ruptura prematuros.
- No flamable.
- Contiene agentes antiestáticos.
- No es tóxico.
- No deja superficies grasosas ni aceitosas.
- De uso directo.

### VENTAJAS

- Hace la función de varios productos a la vez.
- Se utiliza en áreas y piezas de hule, piel, plástico, formaica, vinilo, madera, etc.
- Alarga la vida útil de las áreas tratadas.
- No hay posibilidad de ignición.
- Repele el polvo.
- No desprende gases irritantes ni tóxicos.
- Evita el manchado de la ropa y la atracción de polvo.
- No se requiere de diluciones.

### BENEFICIOS

- Ahorro en la compra de productos adicionales.
- Superficies estéticas.
- Mejor imagen.
- Evita la compra de otros productos.
- Ahorro en inventarios.
- Reduce los costos por reposición.
- Mayor seguridad en su aplicación.
- Áreas y piezas limpias por más tiempo.
- Ahorro en la mano de obra, tiempo y dinero.
- Mayor seguridad a su personal.
- Superficies más estéticas.
- No hay mermas ni desperdicios.
- Ahorro de tiempo.

### **PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS**

|          |                |
|----------|----------------|
| Forma    | Líquido        |
| Color    | Blanco         |
| Olor     | Característico |
| Densidad | 0.950 gr/ml    |
| Espuma   | N/A            |

Nota: Las propiedades aquí presentadas no son las especificaciones del producto.

### **RECOMENDACIONES DE USO**

Aplique **BRILLASILIC E** sobre la superficie a tratar. Enseguida frote con un trapo limpio y seco.

En el caso de madera, se sugiere aplicar el producto de manera indirecta, humedeciendo ligeramente una franela y aplicando esta sobre la superficie a proteger.

Se recomienda hacer una pequeña prueba de compatibilidad con la madera antes de la aplicación completa del producto y en un lugar no visible.

### **PRESENTACIÓN**

Caja con 4 envases de 4 litros.

Porrón de 25 Kg.

### **ALMACENAMIENTO**

Almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos de alimentos y sus ingredientes.

No se deje al alcance de los niños.

No se almacene por más de 2 años.

### **PRECAUCIONES**

Evite su ingestión.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

Contacto: Enjuáguese con agua en abundancia durante 15 minutos mínimo.

Ingestión: No provoque el vómito. Beba agua en abundancia.

Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO  
**BRILLASILIC E** es un producto de nuestra División Special Cleaning Products